# APV FRONTTANK

Der APV FrontTank erweitert die Einsatzmöglichkeiten bei der Ausbringung von Saatgut, Dünger und Mikrogranulat. Mit seinem **1.600-Liter-Behälter, zwei Dosiereinheiten** und der **komfortablen ISOBUS-Bedienung** bietet er hohe Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen.
Durch die **universelle Kombinierbarkeit** mit APV-Verteilerköpfen sowie Geräten anderer Hersteller eignet sich der FrontTank besonders für Anbaugeräte im Heck, bei denen **kein Platz für ein eigenes Sägerät** vorhanden ist. Gleichzeitig ermöglicht die kompakte Bauweise mit einer **Außenbreite von nur 2,45 m** eine gute Übersicht und eine ausgewogene Gewichtsverteilung.

## TECHNISCHE DATEN

| | **FRONTTANK 1600** |
|---|---|
| Max. Ausbringmenge pro Dosiereinheit | bis zu 80 kg/min pro Dosiereinheit |
| Behältervolumen | 1.600 l fassender Stahl-Behälter |
| Transportabmessungen in m (HxBxT) | 1,52 x 2,45 x 1,42 |
| Eigengewicht | 900 kg, optional: + 600 kg Zusatzgewicht |
| Anbaukategorie | KAT 3N |
| Leistungsdaten | 12 V / 40 A |
| Leistungsdaten hydr. Gebläse | benötigte Ölmenge: 30-60 l/min |

**AMBITION. PASSION. VISION.**

## VORTEILE

+ Zentralverschluss am Tankdeckel
+ Kompakte Bauweise mit traktornahem Anbau, auch für kleinere Traktoren geeignet
+ Große Befüllöffnung bei nur 2,45 m Außenbreite
+ Steile Behälterwände für optimale Restentleerung
+ Tankteilung wahlweise 50:50, 60:40 oder 70:30 flexibel anpassbar
+ Einfache Bedienung mit ISOBUS
+ ISOBUS-Funktionen TC-BAS, TC-SC und TC-RC
+ Universell kombinierbar mit Geräten von APV oder anderen Herstellern
+ Optimal für Anbaugeräte im Traktorheck, auf denen kein Platz für ein eigenes Sägerät vorhanden ist
+ Kombination mit allen APV-Verteilerköpfen möglich
+ Universell einsetzbar für Saatgut, Dünger oder Mikrogranulate
+ Hohe Einsatzflexibilität durch zwei Dosiereinheiten
+ Exakte Dosierung durch Drucktanksystem

## LIEFERUMFANG

- ISOBUS-Bedienung
- FrontTank mit korrosionsbeständigem 1.600 l Behälter
- Zwei Dosiereinheiten
- Rührwerk aus Edelstahl
- Staufach
- Abdrehbehälter und Waage
- Arbeitsscheinwerfer vorne*
- Kamerasystem zur Querverkehrseinsicht (nicht zertifiziert) und zur Tanküberwachung*

*** VORSERIEN-VORTEIL**
erweiterte Ausstattung inklusive

AEF Certified ISOBUS
UT TECU AUX-N TC-BAS TC-GEO TC-SC
www.aef-isobus-database.org

## OPTIONAL

- Tankteilung wahlweise 50:50, 60:40 oder 70:30
- Zusatzgewicht 600 kg
- Abstellräder

## KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Mit allen APV-Verteilerköpfen und deren Zubehör kombinierbar

Version: 1.0 DE / Art.nr. 00230-3-001067

**AMBITION. PASSION. VISION.**