

GREBLĂ VARIO

VS 150 M1 / VS 300 M1 / VS 600 M1 / VS 750 M1 / VS 900 M1 / VS 1200 M1

PACHETUL INOVATOR DE ARCURI GARANTEAZĂ ADAPTAREA OPTIMĂ LA SOL



Versione: 1.0 RO / Nr. art.: 00210-3-657

AMBITION. PASSION. VISION.



MOD DE FUNCȚIONARE

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

Cuțitele pătrund la greblare maxim 2-3 cm în sol, pentru a sparge și mărunți crusta superioară a solului. Astfel se asigură o mai bună respirabilitate a solului și efectul capilar este întrerupt. Sarcina principală a acestei țesale este combaterea buruienilor. În timp ce cuțitele netezesc pământul, buruienile, care se află în stadiul de tijă sau deja de rădăcină, sunt smulse, acoperite cu pământ și depuse pe suprafața solului. Acolo, acestea se usucă și mor. În acest fel, aproximativ 90% dintre buruieni sunt eliminate.



SISTEMUL DE CUȚITE-ARCURI

La sistemul de cuțite-arcuri fiecare cuțit este suspendat individual și are propriul pachet de arc de presiune. Acest lucru facilitează greblarea culturilor pretențioase, respectiv stadiilor mai sensibile ale plantelor. Astfel fereastra de timp pentru greblare crește, deoarece presiunea cuțitelor poate fi redusă la greutatea netă a cuțitelor. Astfel că nu sunt necesare pauze de greblare în stadiile sensibile ale plantelor. În plus cuțitele pot fi complet ridicate. Deoarece arcul este montat peste grapă este posibil un pasaj mai mare, menajând în același timp planta de cultură.



PARTICULARITATEA CUȚITELOR

Cuțitele greblei vario sunt late și pot fi depozitate rotativ, astfel fiind evitată deplasarea dinților înspre lateral. Acest lucru conduce la o prelucrare pe întreaga suprafață. Un alt avantaj este posibilitatea de a alege între cuțite din oțel de arc obișnuit și cuțite cu strat superior din metal dur. Cuțitele sale de 8 mm cu distanța de 35 de mm între cuțite exercită și în cazul unui nivel diferit al cuțitelor o presiune uniformă a cuțitelor pe sol. Astfel pot fi grăpate și culturile pe straturi înalte, precum cartofii. Forța de apăsare a cuțitelor este identică pe vârful stratului, laterale și în brazdă.



AVANTAJE

EXACTĂ

- Prin sistemul său unic de cuțite-arcuri VS se adaptează în mod optim la sol și protejează cultura la cel mai înalt nivel.
- Sistemul inteligent de cuțite-arcuri garantează o presiune identică a cuțitelor pe întreaga cale a arcurilor.
- Fiecare cuțit dispune de un set propriu de arcuri.
- Presiunea cuțitelor poate fi redusă până la zero fără trepte.
- Fără alunecări în lateral ale cuțitelor la denivelări, canale sau culturi pe straturi înalte.

VERSATILĂ

- VS prelungeste timpul de grăpare enorm, datorită reglajelor fine se poate grapa în aproape toate stadiile culturii.
- Cultura este conservată, fiindcă sistemul de arcuri este montat deasupra cadrului, astfel asigurându-se un pasaj mare.
- Roțile de palpăre pot fi adaptate ecartamentului respectiv distanței dintre brazde.
- Utilizabil împreună cu semănătoarele pneumatice PS 120 M1 - PS 500 M2 cu suflante hidraulice sau electrice.

CONFORTABILĂ

- Dotat în serie cu reglare hidraulică a presiunii cuțitului cu scală bine vizibilă.
- Rabatare hidraulică cu comutare în serie a cilindrilor. La rabatarea pentru închiderea utilajului, cadrele laterale exterioare se pliază pe cadrele interioare și acestea sunt ridicate la 90 de grade, la deschidere procesul se inversează.
- Mânerul pentru reglarea roților de palpăre este integrat în suportul roții.
- Este posibil transportul rutier în condiții de siguranță și depozitarea ușoară a utilajului, deoarece cuțitele sunt ridicate.





DATE TEHNICE

VS 150 | VS 300

VS 600 | VS 750

VS 900 | VS 1200

Lățime de lucru	1,7 m 3,2 m	6,2 m 7,6 m	9,2 m 12,2 m
Dimensiunile de transport în m (pliat) ÎxLxA	1,25 x 1,82 x 2,30 1,25 x 3,29 x 2,30	2,85 x 3,00 x 2,40 3,55 x 3,00 x 2,40	3,55 x 3,00 x 2,40 3,55 x 3,00 x 2,40
Greutate netă	250 kg 370 kg	900 kg 1.050 kg	1.300 kg 1.550 kg
Lungimea cuțitelor	520 mm		
Diametrul cuțitelor	8 mm		
Distanța dintre cuțite	35 mm		
Numărul cuțitelor	50 bucăți 92 bucăți	178 bucăți 218 bucăți	266 bucăți 350 bucăți
Categoria de atașare	KAT 2 și KAT 2N		
Roți de palpare (anvelope de 18,5x8-8")	2 bucăți 2 bucăți	4 bucăți 4 bucăți	4 bucăți 6 bucăți
Performanță tractor	11 kW / 15 CP 22 kW / 30 CP	44 kW / 60 CP 51 kW / 70 CP	63 kW / 85 CP 74 kW / 100 CP

Este necesară o unitate de comandă cu acțiune dublă pentru pretensionarea centrală a cuțitelor

Este necesară o unitate de comandă cu acțiune dublă pentru rabatare

ACCESORII INCLUSE

- Utilaj complet cu cuțite în unghi, repartizate pe 6 rânduri
- Un set de arcuri per cuțit
- Sistem inteligent de cuțite-arcuri
- Reglare hidraulică cuțite țesală



ARI DE UTILIZARE

- VS cu lățimi de lucru reduse, ideale pentru legume, mai ales pentru plantarea în brazde
- Adecvat pentru culturile pe straturi înalte și pentru cereale cum ar fi grâul, ovăzul etc.
- Soia, porumb, floarea-soarelui și multe altele.
- Culturi speciale cum ar fi ciulinul de lapte, macul, arahidele etc.

INFORMAȚI-VĂ ACUM!



Datele tehnice sunt fără garanție, ne rezervăm dreptul de a corecta erorile de tipar și dreptul de a efectua modificări! Toate imaginile sunt imagini simbol. Fotografii: © APV, © Christian Postl

 APV - Technische Produkte GmbH
 Zentrale: Dallein 15
AT - 3753 Hötzelzdorf

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at

 APV Romania
Str. Recoltei, Nr. 4 - jud. Timis
RO - 305400 Jimbolia

Tel.: +40 722 822341
office@apv-romania.ro
www.apv-romania.ro