

APV ZOUTSTROOIERS VOOR GLADHEID-BESTRIJDING

ZONDER GLIJDEN DE WINTER
DOOR MET APV



Innovaties voor de toekomst

- sinds 1997 -



APV - Technische Produkte GmbH
ZENTRALE, Dallein 15, AT - 3753 Hötzelndorf
Tel.: +43 (0) 2913 / 8001
office@apv.at



Kruse Ootmarsum
Postbus 78, NL - 7630 AB Ootmarsum
Telefoon: +31 (0) 541 / 291756
Telefax: +31 (0) 541 / 292258
info@kruse.nl
www.kruse.nl



Informatie onder voorbehoud, drukfouten en wijzigingen voorbehouden!
Alle afbeeldingen zijn ter illustratie.




Bezoek ons ook op...

ZOUTSTROOIER WD 40 M2

De kleine strooier WD 40 M2 is voor gebruik bij gladheid-betrijding voor privé en hobby-gebruikers geconcipeerd. De van staal geproduceerde strooier met KTL-beschermlaag is ideaal voor het strooien van zout en opdoeimiddel op de verijsde voetpaden parkeerplaatsen en andere kleine oppervlaktes op privé gebied.

TECHNISCHE GEGEVENS

 Werkbreedte	1 - 5 mtr. met zout
 Afmetingen	H 60 cm, B 45 cm, D 60 cm
 Tank	40 ltr. tank (ca. 50 kg zout)
 Eigen gewicht	23 kg
 Gegevens vermogen / stroomvoorzorging	12 V / 30 A



STANDAARD UITVOERING

- Computer 2.10
- Frame met KTL-beschermlaag (gebruikelijk in automobielenindustrie)
- Strooischijf, roerder, motoras en doseerschijf van RVS
- Elektrisch aangedreven strooischijf
- 1 deflector, topstangverbinding, contraplaat
- 3 mtr. kabel voor stroomvoorzorging van de accu naar de computer, 6 mtr. kabel van de strooier naar de computer



UW VOORDELEN

- Kwalitatief hoogwaardige computer (toerenmeting en regeling, controle)
- Start-automatiek bij vast geschud strooigoed
- Eenvoudige verstelling van de werkbreedte vanaf tractor-zitplaats
- Veelvoudige montage mogelijkheden
- Ook in de zomer voor strooien van ondervruchten bruikbaar



TOEBEHOREN







- Bordwandhouder
- Kogelkop aanspanning
- Aanbouwset quadhouder in hoogte verstelbaar
- Verlengkabel ES SS 5 m



ZOUTSTROOIER UDW 100 M1 / UDW 250 M1

De universele doseerder UDW 100 M1 en UDW 250 M1 hebben een RVS geproduceerde doseereenheid. De exacte dosering via de zaaidoseeras maakt het gebruik in de professionele gladheidbestrijding tot een betrouwbare zoutstrooier. Door de volledig elektronische regeling van de strooier is het mogelijk om zowel de werkbreedte als ook strooihoeveelheid tijdens het rijden vanaf de tractor-zitplaats te verstellen.

TECHNISCHE GEGEVENS

 Werkbreedte	1 - 6 mtr. met zout resp. split
 Max. doseerhoeveelheid	tot ca. 20 kg zout / minuut
 Afmetingen	H 110 cm, B 55 cm, D 55 cm (UDW 100) H 130 cm, B 100 cm, D 85 cm (UDW 250)
 Tank	105 l (ca. 120 kg zout) (UDW 100) 250 l (ca. 280 kg zout) (UDW 250)
 Eigen gewicht	46 kg / 80 kg
 Gegevens vermogen / stroomvoorzorging	12 V / 30 A



STANDAARD UITVOERING

- Naar keuze met computer 1.2 of 5.2
- Frame met KTL-beschermlaag (gebruikelijk in de automobielenindustrie)
- Complete doseereenheid van RVS
- Elektrisch aangedreven strooischijf en elektrisch geregelde zaaidoseeras
- 1 deflector, topstangaanspanning, contraplaat, afraaizak
- 1 Flex-zaaidoseeras met 80 mm diameter
- 3 mtr. kabel voor stroomvoorzorging van de accu naar de 3-polige stekker en 1,5 mtr. kabel vanaf de 3-polige stekker naar de computer
- 6 mtr. kabel vanaf de strooier naar de computer



UW VOORDELEN

- Kleine tot grote hoeveelheden exact doseerbaar door middel van flexzaaidoseeras met 80 mm diameter
- Strooien van zout, klein korrelig split of een mengsel daarvan (zonder ombouw mogelijk)
- Gedwongen aangedreven roerder
- Snelheid-aangepaste strooi-hoeveelheid (met sensoren) ¹
- Eenvoudige afdraaioproef (bij staande en weggeklapte strooischotel)
- Strooien van corrosiebestendig strooi-product (kunststof) is mogelijk



TOEBEHOREN

- Afdraairoets ¹
- Vulniveausensor
- Bordwandhouder ²
- Verlengkabel PS MX 2 mtr. & 5 mtr.
- Houder voor sneeuw-schop
- Afdraaigoet
- Verlichting ³



¹ Voor gebruik met de computer 5.2
² Alleen voor UDW 100 M1

³ Alleen voor UDW 250 M1